


Leistungserklärung - Ref. Nr. 001

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Artikel 4

1. Kenncode des Produkttyps	Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatte CGF-LK Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatte mit Designeffekt ACF-LK																																																																																																																					
2. Kennzeichnung zur Identifikation	CGF-LK: Duropal-HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern ACF-LK: Duropal-HPL Compact Metallic Pyroex, schwarzer Kern																																																																																																																					
3. Vorgesehener Verwendungszweck	Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)																																																																																																																					
4. Hersteller	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D-88299 Leutkirch																																																																																																																					
5. Beauftragter	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt																																																																																																																					
6. System zur Bewertung und Überprüfung	System 1																																																																																																																					
7. Bewertung der Leistungsbeständigkeit	Die notifizierte Stelle Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (NB Nr. 0766) hat das Zertifikat 0766-CPR-248 über die Produktkonformität nach System 1 auf folgender Grundlage ausgestellt: Typprüfung zur Feststellung des Produkttyps, Erstinspektion des Werkes und der werkseitigen Produktionskontrolle. Der NB Nr. 0766 führt die laufende Überwachung, Bewertung und die Evaluierung der werkseitigen Produktionskontrolle durch.																																																																																																																					
8. Europäische Technische Bewertung	entfällt																																																																																																																					
9. Erklärte Leistung	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kenncode</th><th>CGF-LK ACF-LK</th><th>CGF-LK ACF-LK</th><th>CGF-LK ACF-LK</th><th>CGF-LK ACF-LK</th><th>CGF-LK ACF-LK</th><th>CGF-LK ACF-LK</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dicke</td><td>2–3 mm</td><td>4–5 mm</td><td>6–7 mm</td><td>8 mm</td><td>9 mm</td><td>10–15 mm</td></tr> <tr> <td><i>Wesentliche Merkmale</i></td><td colspan="5"><i>Erklärte Leistung</i></td><td><i>Harmonisierte Technische Spezifikation</i></td></tr> <tr> <td>Brandverhalten (Euroklasse)</td><td colspan="5">B-s2,d0</td><td>B-s1,d0 EN 438-7</td></tr> <tr> <td>Feuerwiderstand</td><td colspan="5">NPD</td><td></td></tr> <tr> <td>Wasserdampfdurchlässigkeit (nasses Gefäß)</td><td colspan="5">110</td><td></td></tr> <tr> <td>Wasserdampfdurchlässigkeit (trockenes Gefäß)</td><td colspan="5">250</td><td></td></tr> <tr> <td>Verankerung der Befestigungsmittel (Fläche)</td><td>≥ 250 N</td><td>≥ 1.000 N</td><td>≥ 2.000 N</td><td>≥ 3.000 N</td><td>≥ 4.000 N</td><td></td></tr> <tr> <td>Verankerung der Befestigungsmittel (Kante)</td><td colspan="5">NPD</td><td></td></tr> <tr> <td>Direkte Luftschalldämmung</td><td colspan="5">NPD</td><td></td></tr> <tr> <td>Biegezugfestigkeit</td><td colspan="5">bestanden</td><td></td></tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit</td><td colspan="5">NPD</td><td></td></tr> <tr> <td>Formaldehydabgabe</td><td colspan="5">Klasse E1</td><td></td></tr> <tr> <td>Schallabsorption</td><td colspan="5">NPD</td><td></td></tr> <tr> <td>Dauerhaftigkeit - Beständigkeit gegenüber siedendem Wasser</td><td colspan="5">bestanden</td><td></td></tr> <tr> <td>Dichte</td><td colspan="5">≥ 1.350 kg/m³</td><td></td></tr> </tbody> </table>						Kenncode	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	Dicke	2–3 mm	4–5 mm	6–7 mm	8 mm	9 mm	10–15 mm	<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Erklärte Leistung</i>					<i>Harmonisierte Technische Spezifikation</i>	Brandverhalten (Euroklasse)	B-s2,d0					B-s1,d0 EN 438-7	Feuerwiderstand	NPD						Wasserdampfdurchlässigkeit (nasses Gefäß)	110						Wasserdampfdurchlässigkeit (trockenes Gefäß)	250						Verankerung der Befestigungsmittel (Fläche)	≥ 250 N	≥ 1.000 N	≥ 2.000 N	≥ 3.000 N	≥ 4.000 N		Verankerung der Befestigungsmittel (Kante)	NPD						Direkte Luftschalldämmung	NPD						Biegezugfestigkeit	bestanden						Wärmeleitfähigkeit	NPD						Formaldehydabgabe	Klasse E1						Schallabsorption	NPD						Dauerhaftigkeit - Beständigkeit gegenüber siedendem Wasser	bestanden						Dichte	≥ 1.350 kg/m³					
Kenncode	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK																																																																																																																
Dicke	2–3 mm	4–5 mm	6–7 mm	8 mm	9 mm	10–15 mm																																																																																																																
<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Erklärte Leistung</i>					<i>Harmonisierte Technische Spezifikation</i>																																																																																																																
Brandverhalten (Euroklasse)	B-s2,d0					B-s1,d0 EN 438-7																																																																																																																
Feuerwiderstand	NPD																																																																																																																					
Wasserdampfdurchlässigkeit (nasses Gefäß)	110																																																																																																																					
Wasserdampfdurchlässigkeit (trockenes Gefäß)	250																																																																																																																					
Verankerung der Befestigungsmittel (Fläche)	≥ 250 N	≥ 1.000 N	≥ 2.000 N	≥ 3.000 N	≥ 4.000 N																																																																																																																	
Verankerung der Befestigungsmittel (Kante)	NPD																																																																																																																					
Direkte Luftschalldämmung	NPD																																																																																																																					
Biegezugfestigkeit	bestanden																																																																																																																					
Wärmeleitfähigkeit	NPD																																																																																																																					
Formaldehydabgabe	Klasse E1																																																																																																																					
Schallabsorption	NPD																																																																																																																					
Dauerhaftigkeit - Beständigkeit gegenüber siedendem Wasser	bestanden																																																																																																																					
Dichte	≥ 1.350 kg/m³																																																																																																																					
10. Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.																																																																																																																						

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Datum der Ausstellung:
02.01.2017

Diethard Singer
Geschäftsführer Pfleiderer Leutkirch GmbH

NPD: Kennwert nicht festgelegt



Entwicklungs- und Prüflabor
Holztechnologie GmbH
Zeilischer Weg 24 · D-01217 Dresden
www.eph-dresden.de



DAkkS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11054-01-00
D-ZE-11054-01-00

akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Europäisch notifizierte Stelle für Bauprodukte 0939
Bauaufsichtlich anerkannte Stelle des DIBt SAC 03



ZERTIFIKAT DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

0766 – CPR – 248

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011
(Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Duropol-HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern

Duropol-HPL Compact Metallic Pyroex, schwarzer Kern

Kompakt-Hochdruckschichtstoffplatten in flammhemmender Qualität (CGF)

Innenverwendung als Wand- und Deckenbekleidungen

Produkttyp CGF-LK: Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten

Produkttyp ACF-LK: Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten mit Designeffekt

hergestellt durch den Hersteller

Pfleiderer Leutkirch GmbH

Wurzacher Str. 32

88299 Leutkirch

Deutschland

im Herstellwerk

Pfleiderer Leutkirch GmbH, Leutkirch

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 438-7:2005

entsprechend System 1 angewendet werden und dass

die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 2. August 2013 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

Dresden, 2. August 2013



Datum

Dr. Bernd Devantier
Zertifizierungsstelle